

NO.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	仕上げ FINISH
①	リセプタクル ハウジング RECEPTACLE HOUSING	ガラス入りPBT、黒色、UL94V-0 G.F. PBT, BLACK, UL94V-0	—
②	ガイドプレート GUIDE PLATE	ガラス入りPBT、黒色、UL94V-0 G.F. PBT, BLACK, UL94V-0	—
③	リセプタクル ターミナル RECEPTACLE TERMINAL	りん青銅 PHOSPHOR BRONZE	③
④	シールドカバー SHIELD COVER	鋼材 STEEL	—
⑤	ラッチレシーバー LATCH RECEIVER	鋼材 STEEL	—
⑥	ロックナット LOCK NUT	黄銅 COPPER	—

注記 NOTES.

△ 公差非累積
NON CUMULATIVE TOLERANCE

2. 推奨基板厚
RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS : t=1.6±0.2


△ 3. ターミナル メッキ仕様
TERMINAL PLATING
金メッキ : 0.3 μm MIN. (接点部)
GOLD : 0.3 μm MIN. (CONTACT AREA)
錫メッキ : 1.0 μm MIN. (半田付け部)
TIN : 1.0 μm MIN. (SOLDER AREA)
ニッケルメッキ : 2.0 μm MIN. (下地メッキ)
NICKEL : 2.0 μm MIN. (UNDER PLATING)

△ 4. ロット番号刻印内容
CONTENTS OF LOT-No STAMP.
文字の色 : 白
TEXT COLOR : WHITE
例: F Y 1 3 (2006年11月13日の場合)
ex: (アルファベット1文字で製造年の下1桁を表す。上表参照の事。)
YEAR (With alphabet 1 letter, the lower 1 columns of production year are shown. See chart below)

製造年 Production year	刻印表記 Haltmark inscription
2006	F
2007	G
2008	H
2009	J
2010	K
2011	A
2012	B
2013	C
2014	D
2015	E
2016	F

以後繰り返し
From now on repetition

5. 本製品は52822-4071の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52822-4071.



パネル取り付け穴推奨寸法
RECOMMENDED PANEL OPENING

52822-4079	52822-40**
MATERIAL NO.	MODEL NO.

REVISED EC NO: J2007-1029 DR: N. CHIRAMATA 2006/10/05 CHK: K. TOYODA 2006/10/10 APPR: N. UKITA 2006/10/17	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 2:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION	
	10 UNDER	±0.2	DRAWN BY K. SAITO	DATE 2006/09/14	TITLE 1.27 I/O DUAL ASS'Y			
	10 OVER 30 UNDER	±0.25	CHECKED BY K. TOYODA	DATE 2006/09/14	-LEAD FREE-			
	30 OVER	±0.3	APPROVED BY N. UKITA	DATE 2006/09/14	MOLEX INCORPORATED			
	ANGULAR	±1 °	MATERIAL NO. SEE CHART	DOCUMENT NO. SD-52822-017	SHEET NO. 1 OF 1			
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						